

Seite 4 Hauptkatalog

Plissee

mit Montagerahmen, unten offen

Empfehlung

Türen mit Mauerleibung und ebener Bodenauflage

Variante

PL2/5

Preisgestaltung

Plissees PL2 Preisliste 1


Seite 20

Bestellmaße

Breite = ● lichte Breite Mauerleibung - 2 mm
 Höhe = ● Bodenauflage bis Lichte Türsturz - 1 mm
 Öffnungsrichtung = links  oder  rechts
 Ansicht außen ↑ ↑ Ansicht außen


Horizontalschnitt

M 1:2,5



Vertikalschnitt

M 1:2,5



Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

- | | | |
|----------|---|---|
| A | ebener Boden | PL2/9.LMM |
| B | bei Montage gegen Rollladenführungs-schienen auf Stopper und Endleiste achten | Zusatzrahmen unterbauen (Zusatzausstattungen PL2) |
| C | bei Montage am Blendrahmen auf vorstehende Bauteile achten (z.B. Türgriff) | Plissee bei geschlossener Tür öffnen |

Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 23 mm


Paketgröße bei zusammen-
gefahrenem Plissee:



mit Flügelbreite: bis 800 mm: ca. 90 mm
 801 bis 1000 mm: ca. 95 mm
 1001 bis 1300 mm: ca. 105 mm
 1301 bis 1600 mm: ca. 110 mm
 1601 bis 2000 mm: ca. 120 mm
 2001 bis 2400 mm: ca. 130 mm
 2401 bis 3000 mm: ca. 145 mm

verwendete Profile

M 1:3



3-D Ansicht von außen

